

## KURZBESCHREIBUNG

### 2 - Achs – Dolly mit Singlebereifung AD 16

<b>Abmessungen:</b>	Länge:	ca. 5.000 mm
	Breite:	ca. 2.550 mm
	Aufsattelhöhe:	1.000 mm und 1.120 mm
	Stützweite:	2.400 mm
	Radstand:	1.360 mm
	Zugösehöhe:	580 mm
<b>Gewichte:</b>	King - Pin / Achslast	16.000 kg
	Eigengewicht	ca. 2.300 kg
<b>Rahmen:</b>	geschweißter Rahmen aus Ober- und Unterplatte aus höherfesten Feinkornbaustählen, Konstruktionsausführung entsprechend Musterbeistellung	
<b>Fahrgestell:</b>	2 x 9 to ( techn. ) - BPW – Trommelbremsachsen ECO PLUS mit Querträger Ausführung KHSFSLU 9008 C 36-1	
<b>Bereifung:</b>	4 - fach 435 / 50 R 19,5 auf Stahlfelge 14.00 x 19,5“, ET=0 mm ( alusilber ), Fabr.: Goodyear LHT	
<b>Sattelkupplung:</b>	JOST Sattelkupplung JSK 36 DV2J	
<b>Drehkranz:</b>	BPW DK 90 / 20 / 1212	
<b>Montageplatte:</b>	150MP 12D, Hersteller Fontaine	
<b>Zugeinrichtung:</b>	JOST Flanschzugöse Ø 57,5 mm 57370, RO*ZF-57, Abstützung mittels Joststütze CD 10 90R, Zugösenhöhe 580mm, längenverstellbar manuell mit Bolzenverschraubung 3.300mm – 3.800mm	
<b>Bremsanlage:</b>	Zweileitungs - Einkreisdruckluftbremsanlage nach EG - Richtlinie, ABS 2S / 2M Generation EBS D Luftfederanlage mit Heben und Senken - Fabr. WABCO Anschluß per DUO - Matic Schnellkupplung 2. Fahrhöhe 100 mm manuell einstellbar	
<b>Elektrik:</b>	24 V = , Anschlüsse 2x 7 polig (ISO 1185 und ISO 3731), 7 – Ka Aspöckleuchten, Typ EUROPIONT, und Kennzeichenbeleuchtung, Spurhalte- und Begrenzungssleuchten auf Gummifuß, montiert im Unterfahrschutz, Beleuchtung Fabr. Aspöck	
<b>Lackierung:</b>	MB 7350 novagrau, Lichtplatte + Unterfahrschutz weiß	
<b>Zubehör:</b>	hinterer Unterfahrschutz Stahl verzinkt, weiß lackiert, 4 Halbschalen – Kunststoffkotflügel mit Antisprayschmutzfänger für Zulassung Schweden.	

